

Покрытие ROMPOX® 1005

высокоглянцеовое, износостойкое, толщина слоя 2,0 мм

Покрытие ROMPOX® 1005 - саморастекающееся, вязкоэластичное с готовой формулой покрытие для пола для цементосодержащих и металлических оснований в зонах с химическими и механическими нагрузками. Прежде всего, в производстве высококачественных промышленных товаров, напр., в электронной, фармацевтической, автомобильной промышленности, в машиностроении и на АЭС. Оно также пригодно для применения в гаражах в соответствии с нормами OS8.

Позиция	Продукт / количество / ед.	Изготовление системы	Цена за ед. €/м²	Итого €/м²
1. Основание:	Дробеструйная обработка, шлифование, уборка	Абсолютно ровное, чистое, сухое и прочное		Заказчик
2. Грунтовка: <i>Для металлических оснований применяется альтернативная грунтовка</i>	ROMPOX® 1505 EP-Grundierung Емкость 30 кг 	Расход: ROMPOX® 1505 0,300 кг/м² <i>Обработка: Выливая содержимое распределить его резиновым шибером и закатать меховым валиком</i>		
3. Покрытие:	ROMPOX® 1005 Beschichtung Емкость 30 кг 	Расход: ROMPOX® 1005 2,500 кг/м² <i>Обработка: Наносится зубчатой раклей и деаэрируется игольчатым валиком</i>		
Общая цена:	За покрытие толщиной пригл.. 2,0 мм			
Для получения более подробных сведений запрашивайте типовой перечень работ.				



Подземный гараж



Склад