

Эластичное покрытие ROMPOX® 1080

эластичное, стойкое к высоким химическим нагрузкам, стойкое к пожелтению

Эластичное покрытие ROMPOX® 1080 - цветное, саморастекающееся, высокохимостойкое, эластифицированное покрытие для пола. Покрытие обладает хорошей стойкостью к пожелтению, выдерживает высокие механические и химические нагрузки. Оно пригодно для оснований с опасностью возникновения трещин как для применения внутри, так и снаружи помещений, например, литой асфальт с заполнителями из твердых пород, цементосодержащие и металлические основания в помещениях. Областью применения могут быть также полы в типографиях, химической промышленности, очистных сооружениях, автозаправочных станциях, в нефтяной промышленности, на складах растворителей и т.п. зонах.

Позиция	Продукт / количество / ед.	Изготовление системы	Цена за ед. €/м²	Итого €/м²
1. Основание:	Дробеструйная обработка, шлифование, уборка	Абсолютно ровное, чистое, сухое и прочное		Заказчик
2. Грунтовка:	ROMPOX® 1505 EP-Grundierung Емкость 30 кг 	Расход: ROMPOX® 1505 0,300 кг/м² <i>Обработка:</i> Выливая содержимое распределять его резиновым шиберомг и закатать меховым валиком		
<i>Для металлических оснований применяется альтернативная грунтовка</i>				
3. Покрытие:	ROMPOX® 1080 Эластичное покрытие Емкость 30 кг 	Расход: ROMPOX® 1080 2,500 кг/м² <i>Обработка:</i> Наносится зубчатой раклей и деаэрируется игольчатым валиком		
Общая цена:	Покрытие толщиной пригл.. 2,0 мм			

Для получения более подробных сведений запрашивайте типовой перечень работ.



Лакокрасочный цех